

List opatření					
Název opatření:	Opava - dostavba kanalizace			ID	HOD207113
Vliv:	bodové zdroje znečištění			Typ LO	A
Zlepšení ukazatelů:	BSK5, fosfor, dusík, biologické složky			Dílčí povodí	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kód obce	Obec	Katastrální území (místní část)	ID vodního útvaru		
505927	Opava	Kylešovice	HOD_0400		
505927	Opava	Jaktař	HOD_0280		
Kraj:	MSK	ORP:	Opava		
Seznam vypouštění dotčených opatřením:					
ID_VHB	Název vypouštění	Název toku	Říční km	JTSK X	JTSK Y
Popis opatření					
<p>V místní části Kylešovice je projektována dostavba kanalizační sítě. Stavba "Opava-Kylešovice, splašková kanal. ul.Bílovecká. 2.etapa" řeší ve stupni DSP výstavbu 2 165 m gravitační kanalizace+135 ks přípojek v délce cca 675 m v ul. U Hřbitova, Josefská, Vrbova, Kroftova, U Panského mlýna a Mezi Brahy. Kanalizace v ul. Bílovecké byla provedena v rámci její rekonstrukce III. etapa, jako přeložka původní kanalizace ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace ul.Hlavní kolem kostela v délce 134 m +9 ks přípojek nemá stavební povolení. Kanal. přípojky byly v původní PD navrženy a povoleny jen po hranici pozemku. Přípojky napojené z revizní šachty končí záslepkou, což dnešní podmínky provozovatelé SmVaK Ostrava a.s. neumožňují. Stavba "Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému 4.etapa" řeší položení 843,4 m gravitační kanalizace v ul.Hlavní od ul.Joži Davida po řeku Moravici, kde je umístěna ČS s výtlakem v délce 395 m včetně části kanalizace ul.Malá od ul.Hlavní. Celkem 45 ks přípojek v délce cca 360 m. Tato etapa řeší přepojení pouze 5 stávajících tlak. přípojek s domovní ČS. Chybí uzavřít smlouvy pro vydání SP a na umístění veř. části přípojky na soukromém pozemku a přepojení soukromé části přípojky z tlakové na gravitační veřejnou část přípojky. V rámci stavby "Kylešovice - splašková kanalizace - změna systému 5.etapa + dodatek" je projektována výstavba 839,25 m gravitační kanalizace v ul.Hlavní od ul.Bílovecké po ul.Joži Davida včetně 71 ks přípojek v délce cca 670 m a prodloužení kanalizace v ul.Lužická v délce 34 m včetně 2 ks kanal. přípojek v délce 10 m. Dále je řešeno přepojení 51 ks stávajících tlakových přípojek z domovních ČS. V místní části Jaktař je v rámci stavby "Úprava staré Jaktařky" projektována výstavba splašková kanalizace v ul. Boční, Na Hraniči, Mrštíkova a ul.Krnovská z PP potrubí DN 250 v délce 717 m ukončená čerpací stanicí (typ Emuport) na pozemku SmVaK Ostrava u ul.Krnovské s výtlakem PE DN 90 v délce 18 m. Na kanalizaci bude vybudováno 41 ks odbočení pro veřejnou část kanal. přípojek z PVC potrubí DN 150 v délce 265,5 m.</p>					
Parametry:					
Počet nově připojených EO:	1000	Navrhovaná kapacita ČOV:			
Investiční náklady (mil.Kč):	127,5	Způsob financování:			
Stav přípravy:	SP	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:	2021	Poznámka:			
Nositel opatření:	Statutární město Opava				
Provozovatel:	Statutární město Opava				